設置距離 約100m

離れた場所の温度を手もとでチェック

- 本体センサー　温度測定範囲 0℃～50℃
- 外部センサー　温度測定範囲 −20℃～50℃

- 設置距離は約100m（見通し距離）
- 自動メモリー可能
  最高・最低温度を自動メモリー、確認できる
- 本体と外部センサーの温度を同時表示

農業…
ハウス
養鶏

食品…
倉庫

サービス…
厨房
レストラン

家庭…
健康

付属の外部センサー 温度

AD-5661

セット価格 ￥10,000
（税込価格￥10,500）

温度センサー内蔵
（外部センサー）

ワイヤレス（外部センサー）
マルチチャンネル
中心温度計
室内・外部温度測定
室内・外部湿度測定
温度 湿度 最高/最低メモリ

設置距離 約100m

- 離れた場所の温度を手もとでチェック

付属の外部センサー 温度

AD-5661S

セット価格 ￥10,000
（税込価格￥10,500）

プローブ型温度センサー
（外部センサー）

ワイヤレス（外部センサー）
マルチチャンネル
中心温度計
室内・外部温度測定
室内・外部湿度測定
温度 湿度 最高/最低メモリ

設置距離 約100m

- 離れた場所の温度を手もとでチェック
- 刺して測れるプローブ型温度センサー
  土壌中などの内部の温度測定に便利

	AD-5661	AD-5661S
測定範囲、最小表示	本体センサー 温度0～+50℃ ／ 外部センサー 温度−20～+50℃、最小表示 0.1℃	
測定精度	±1℃（0～+50℃）、±2℃（−20～−0.1℃）	
温度表示間隔	本体温度 約10秒 ／ 外部温度 約4分	
無線設備の種別	特定小電力機器（外部センサー）	
外部センサー設置距離	約100m（見通し距離）、ただし外部センサーを0℃以下で使用する場合や障害物がある場合電波の伝播距離が短くなります。	
電源／電池寿命	本体 単3形乾電池3本、外部センサー 単4形乾電池3本 /約1年（アルカリ電池使用）	
寸法／質量	本体　117(W)×130(H)×30(D)mm / 約253g(電池含む) 外部センサー　77(W)×110(H)×30(D)mm / 約136g(電池含む)	本体　117(W)×130(H)×30(D)mm / 約253g(電池含む) 外部センサー　77(W)×110(H)×30(D)mm / 約155g(電池含む) 温度センサ部 φ3.5mm × L150mm センサケーブル 約1.5m
付属品　外部センサー	温度センサー内蔵型 外部温度センサー	突き刺しプローブ型 外部温度センサー
付属品　その他	電池（モニタ用）、取扱説明書	電池（モニタ用）、吸盤、シース保護キャップ、取扱説明書

※本体及び外部センサをセットにした販売のみで、単体販売はしておりません。